

## Паспорт виробу

Сертифікат відповідності  
№UA0.YT.012903-19  
ТОВ "ВЦС"ПІВДЕНТЕСТ"

038

<b>Тип:</b> Окна и балконные двери ВП ОСП8-4 ДСТУ Б В.2.6-15:11 Длина 400 Высота 800	<b>Підтверджений показник</b>	<b>Клас згідно з ДСТУ Б В.2.6-23</b>
<b>а) приведений опір теплопередачі</b> б) повітропроникність (100 Па) в) водонепроникність г) <b>звукоізоляція <math>R_w</math></b> д) загальний коефіцієнт пропускання світла е) опір вітровим навантаженням ж) безвідмовність (цикли відчинення – зачинення)	<b>0,97 м2 К/Вт</b> 9 м3 / (ч м2) 350 Па <b>32 дБ</b> 0,66 400 Па 20 000	<b>A1</b> <b>B1</b> <b>Г</b> <b>В</b> <b>А</b> <b>А</b> <b>Г</b>

## Технічний опис виробу

Назва комплектуючих:	Характеристика
а) профільна система Клас профілю -"В" згідно з ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Клас профілю за опором теплопередачі "2" згідно з ДСТУ Б В.2.7-130:2007 б) колір в) засклення (конструкція склопакета, виробник) г) коефіцієнт пропускання світла в видимій частині спектра д) коефіцієнт загального пропускання сонячної енергії е) кліматичне виконання ж) армування з) матеріал ущільнювача	Primeplast 71  Белый 4i-10Ar-4-10Ar-4i 0,74 0,59 УХЛ1 Коробка Іх-1.8см4 Стулка Іх-1.8см4 Імпост Іх-2.1см4 ЕПДМ
Комплектність: а) оконі прилади б) щілинний пристрій провітрювання в) інструкція з експлуатації г) ступінь заводської готовності	AXOR K-3 Comfort line 1 шт. 30 м3(10Па) 1 шт. повна

Гарантійний термін – 8 років

Номер замовлення/позиція у замовленні ID\_2339 / K1

Від виробника \_\_\_\_\_ Дата виготовлення 0р.

(підпис)

М.П.